

X-RAY anta Kontrol Cihazı

MT5030

Ürün Özellikleri

- * Çok fonksiyonlu operasyon
- * Otomatik yerleşik test ve kendi kendine teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * Otomatik arşivleme
- * Bluetooth klavye
- * Enerji tasarrufu sağlayan tasarım
- * Tek Tuşla Kapatma
- * Uyuşturucu ve patlayıcı denetimi
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj Sayacı



Fiziksel Özellikler	
Birim Ağırlık (kgs)	320KG
Boyutlar (mm)	1665(L)*700(W)*1155(H)
Paketlendikten Sonra	
Brüt Ağırlık (kgs)	350
Paket Boyutu	170*85*125cm

Genel Özellikler	
Tünel Boyutu (mm)	505(L)*300(W)
Konveyör Hızı (m/s)	0.22m/s
Konveyör Yüksekliği (mm)	740mm
Konveyör Max Yüğü (kgs)	150KG
Her Muayene için Röntgen Dozu	0.7 µGy
X Işını Sızıntısı	<0.05 µGy / h (5 cm mesafede makine dışında)
Penetrasyon	10 mm çelik
Tel Çözünürlüğü	çap 0.102mm bakır tel (AWG38)
Uzamsal Çözünürlük	Yatay:çap 1.3mm, Dikey: çap 1.3mm
Güç Tüketimi	max. 500W
Ses	58 dB
Film Güvenliği	Garanti ASA/ISO1600 Film

X Işını Jeneratörü Özellikleri	
Anot Gerilimi	80 KV
Anot Gücü	0.5mA
Açı Oluştur	80 derece yukarı
Doğrudan Oluştur	from bottom to top
Soğutma/ Görev Döngüsü	Yağ Soğutma /100%
Marka	Konvoy tarafında yapılmıştır

Görüntü Sistemi Özellikleri	
X Işını Sensörü	L Şeklinde Fotodiyot Dizisi (çok enerjili), 12 bit Derin
Görüntü süreci	1024 * 1280 piksel yüksek çözünürlük; Görüntü Gri Seviyesi: 4096
Görüntü işleme işlevi	1-64 kat büyütme sürekliliği, Renkli / S & B, negatif, yüksek / düşük penetrasyon, koyulaştır / açıklaştır, Yerel büyütme, genel iyileştirme ve sözde renk
Görüntü Hatırlama	Önceki tüm görüntüler geri çağrılabilir, geri çağrılabilir ve bagaj sayacı otomatik.
Patlayıcılar ve Narkotik Tespiti	Patlayıcılar ve narkotikler alarm verir ve atom numarasına göre vurgulanır imza
Yüksek yoğunluklu / organik alarm	Tehditlerin olası gizlenmesi için aşılmaz bölge alarmı ve vurgulama kaçak mallar ve organik alarm.
Tehdit Görüntü Projeksiyonu	Tehdit öğelerinin kurgusal ancak gerçekçi görüntülerini bagaja ekleme sırasında Teyakkuzun sürdürülmesi için tarama operasyonu, ayrıca eğitim ve görüntü tanımlama yeteneğinin değerlendirilmesi
Görüntü Arşivi	Otomatik olarak saklanan 10.0000 adede kadar görüntü, USB diske aktarmayı sağlar ve JPG, BMP PNG ve diğer genel formatlara dönüştürme
Çeşitli İşlevler	Saat / tarih göstergesi, sayaçlar, kullanıcı yönetimi, sistem açık / X-ray açık zamanlayıcılar, kendi kendine test gücü, yerleşik tanımlama olanakları, çift yönlü tarama, sistem günlük, sistem bekleme ve sistem eğitimi,
Ağ Uygulamaları	Ethernet LAN ve pencerelere dayalı birden fazla uzak uygulama mevcuttur görüntü merkezi depolama ve tanımlama, yeniden kontrol iş istasyonu gibi platform, Teamviewer çalışması.

Çalışma Ortamı	
Çalışma sıcaklığı / Nem	0 °C -45 °C /% 5 -% 95 (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı / Nemi	-40 °C ila 70 °C /% 5 -% 95 (yoğuşmasız)
Çalışma Gücü	220VAC (±% 10) 50 ± 3Hz (Opsiyonel: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC)
UPS	15 dakika, 30 dakika, 60 dakika vb. İsteğe bağlı

Bilgisayar	
Monitör	Yüksek Çözünürlüklü Renkli, 1280 * 1024 LCD Accord, 19 inç
Hard Disk	SEAGATE 500G
CPU	Intel Celeron CPU J1800
Depolama	4GB
Tuş takımı	kendinden
Ana Kart	IMX6_ ana kart-V030
Sistem	Windows 7

Makine Gerçek Boyutu (mm)	
---------------------------	--

