

MANTAR YOL BARIYERİ



[Ürün Bilgisi](#)

ENERJİ :380 V AC

GÜÇ TÜKETİMİ :2 - 4 KW

GÖVDE :4-10 mm paslanmaz çelik silindir

ÇALIŞMA ISISI :(-20), (+60)°C

SİLİNDİR EBATLARI :Çap: 219-300, Boy:500-1200 (mm)

ENGEL YÜKSEKLİĞİ :50-70 cm

KONTROL :Geçiş tetiklemesi için kuru kontak kullanılmaktadır.

SİSTEM :Mikroişlemci kontrollü olarak tasarlanmıştır. Aşağı ve yukarı hareket olmak üzere iki yönlü çalışır.

ÇALIŞMA PERİYODU :Sürekli çalışmaya uygundur. Aşağı ve yukarı hareket süresi 2-4 sn. aralığında ayarlanabilir. Acil mod sinyali ile bir yöndeki hareketini tamamlamadan diğer yönde çalışabilir. Elektrik kesilmesi ve acil durumda manuel indirme ve kaldırma yapabilmesi için kollu pompası ve haricen basınç boşaltım vanası mevcuttur.

KONTROL PANOSU :Mikroişlemci kontrol panosu üzerinde dotmatrix LCD ekran vardır. Cihazın hareketleri ve pozisyonları ekrandan takip edilebilir. Bu sayede cihaza müdahale ve kontrol süresi son derece kısadır. Kontrol panosu üzerinde faz koruma, aşırı akım koruma, sigortalar, bağlanabilecek çevre birimleri için hazır röleler ve loop sensör soketleri hazırlığı mevcuttur.

UYGULAMALAR (Opsiyonel) :Müşteri isteklerine bağlı olarak istenen besleme gerilimi şartları sağlanabilir. İhtiyaca yönelik uygun çözümler üretilebilir.

MONTAJ :Montaj kiti sayesinde kolay ve hızlı montaj.

GARANTİ :2 yıl

SERTİFİKALAR :CE,ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,ISO 45001:2018