

MT6040 X-RAY CİHAZI (BAVUL BAGAJ KONTROL)



- ★ **Lider Teknoloji:** Paralel veri iletim teknolojisi, diğer benzer ürünlerle karşılaştırıldığında
- ★ **Tamamen İşlevsel :** Yalnızca ağ donanımı, görüntü depolama ve baskı işlevine sahip değildir ve müşteri talebine göre diğer işlevsel modüller de özelleştirilebilir; IPUCU, kendi kendine teşhis, kullanıcı yönetimi. Otomatik olarak sayın.
- ★ **Kullanımı Kolay :** Kullanıcıların cihazı kolayca kullanmasına olanak tanıyan basit kullanıcı dostu arayüz; uzatma tepsisi ile.
- ★ **HD Ekran :** Yüksek çözünürlüklü 19 "LCD ekranla, görüntü daha hassas, 1920 x 1080 çözünürlük gösterir;

★ **Yığın Depolama:** 150 000'den büyük disk depolama miktarlarına doğrudan ve kontrole doğrudan çağrı;

★ **Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma:** Makine, makineyi çalıştırmadan önce nesneleri ve bagajları otomatik olarak sansürleyebilir; hareketsizken nesne yok;

★ **Tek Tuş Kapalı :** AÇMA / KAPAMA tuşunu döndürmeniz yeterlidir; cihaz otomatik olarak açılır veya güvenli bir şekilde kapanır

★ **Çevre Tasarımı :** Çift katlı Kurşun perdelerin koruyucu olması,, x ışınlarının sızmasını önlemede faydalıdır.

★ **Bilgisayar Özellikleri:** I3 intel CPU, windows 7 sistemi, 500G Seagate sabit disk. ağ uzaktan kumandası.

★ **Akıllı Konveyör :** Poşetleri konveyöre koyarken makine otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

★ **Otomatik Kalibrasyon:** Makineyi başlatırken otomatik kalibrasyon ve röntgen sistemi için manuel kalibrasyon.

★ **Genel Özellikler:**

- **Tünel Boyutu:** 600(W) × 400(H) mm
- **Konveyör Hızı:** 0.2 ± 0.02 m / s
- **Konveyör Yüksekliği:** 675mm
- **Penetrasyon :** 6-8 mm çelik
- **Tel Çözünürlüğü :** 40AWG garanti
- **Bant Yüğü max:** 175 kg
- **Güvenlik Filmi** ISO1600 güvenlik

★ **X-Ray Jeneratör:**

- Aşağıdan yukarıya doğru ışın yönü
- **Tüp akımı** : 0.4 ~ 1.2 mA (ayarlanabilir)
- **Tüp Voltajı:** 80 kV
- 80 ° ışın demeti sapma açısı
- Soğutma çalışma süreleri :Kapalı yağ soğutma100%
- Tek Doz Hızı : < 0.05 µGy
- X-Ray Sızıntısı : <0.1 µSv/h (dış muhafazadan 5 cm uzakta)

★ **Görüntü İşleme Sistemi Parametreleri:**

- X- Işını sensörü L şeklinde fotodiyot dizisi algılama (çift enerji), 32 bit derinlik
- Yüksek çözünürlüklü 19 inç LCD ekran,düzenli ve tamamen yüksek netlikte renkli görüntü görüntüleyin.
- 32 bit gerçek renkli ekran gösteren renkli görüntüler, Yakınlaştırma 1-64x
- Organik ekran turuncu,inorganik mavi,karışık malzeme yeşil,sert penetrasyon nesnesi siyahtır.
- Kenar iyileştirme nesneleri kontur kenarlarını daha net,organik ve inorganik ayırt eder.
- Süper görüntü geliştirme görüntü ayrıntıları daha net ve gri tarama malzemeleri ayırt etmek için.
- Yüksek penetrasyon,alana net bir şekilde nüfuz etmek için iyileştirmek için parlak alanlarda görüntü kontrastını gösterir.
- Düşük penetrasyonlu ekran, alana daha net nüfuz etmek için karanlık alanlarda görüntü kontrastını iyileştirir.
- Büyüteç yerel amplifikasyonu,ekrandaki görüntüleri büyütme veya sürüklemek için fareyi hareket ettirmeniz yeterlidir.
- Karanlık görüntülerin parlaklığını arttırmak / azaltmak için görüntünün parlaklığını azaltma.
- Görüntüyü geri çekin/öne çekin ön ekranı tüm görüntüleri çekin ve mevcut görüntü herhangi bir görüntü işleme olabilir.
- Görüntü restorasyon görüntü ekranı orijinal durumuna geri yüklendi. Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti için yardım.
- Herhangi bir görüntüyü gerçek zamanlı olarak kaydedin ve herhangi bir görüntü işleme.jpg,png,bmp ve diğer formatlarda olabilir.